

# INVAPALVELU OY

0400-686 801

[invapalvelu@pp.inet.fi](mailto:invapalvelu@pp.inet.fi)

[www.invapalvelu.fi](http://www.invapalvelu.fi)

## PYÖRÄTUOLIRAMPIT

Rampin rakenne koostuu alumiinirakenteesta, sekä hyväksytystä putoamisen estävästä suojareunasta. Ajopinta on verkkomaista metallia mikä mahdollistaa hyvän näkyvyyden taakse, laskee lumen ja lian lävitseen sekä samalla antaa hyvän pidon. Kaikki osat on eloksoitu, joten ramppi on helppo pitää puhtaana.



Rampin asentaminen ja irrottaminen ajoneuvosta tapahtuu kädenkäänteessä pikakiinnityksen ansiosta.

Avaamisen ja kokoon taittamisen helpottamiseksi ramppi on varustettu kaasujousella. Syvyysuunnassa ramppi vie tilaa noin 30 cm. Paino 21 – 34 kg.

Malli	osat kpl	Pituus cm	Korkeus cm	Sisäleveys cm	Kantavuus kg
BGR 19	2	190	102	80	400
BGR 21	2	210	112	80	400
BGR 23	2	230	122	80	400
BGR 27	2	270	142	80	400
BGR 19-3	3	190	67	80	400
BGR 25-3	3	230	92	80	400
BGR 27-3	3	270	102	80	400
BGR 33-3	3	330	122	80	400



INVAPALVELU OY  
Inva-autoilun asiantuntija  
Markku Laulumaa 0400-686 801  
Makasiinikatu 9 A 4, 90130 Oulu  
[invapalvelu@pp.inet.fi](mailto:invapalvelu@pp.inet.fi)  
[www.invapalvelu.fi](http://www.invapalvelu.fi)

Valmistaja

**KVISTBERGA**